

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/access-point-tp-link-eap235-wall-p-388589.html>



Access Point TP-LINK EAP235-WALL

Cena brutto	445,90 zł
Cena netto	362,52 zł
Czas wysyłki	4 dni
Symbol SKU	ACN-KILTPLACC0059
Kod producenta	KILTPLACC0059
Kod EAN	6935364088972
Producent	TP-LINK

Opis produktu

- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1167 Mbit/s
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- MIMO: Tak
- 2,4 GHz: Tak
- 5 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Sterowanie pasmem: Tak
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- BeamForming: Tak
- 6 GHz: Nie
- Izolacja bezprzewodowa: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Moc nadawcza (FCC): 21 dBm
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN, Mapowanie VLAN
- Moc nadawcza (CE): 20 - 23 dBm
- Kolor produktu: Biały
- Przeznaczenie: Ściana
- Kensington Lock: Tak
- Diody LED: LAN, Zasilanie, WLAN, Status, Sieć WAN
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa PoE: Tak
- Pobór mocy: 24,4 W
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Active PoE, Passive PoE
- Głębokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 143 mm
- Wysokość produktu: 20 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, 152-bit WEP, HTTPS, 64-bit WEP, WPA-Enterprise, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, SSH, 802.1x RADIUS, SNMP, WPA2, SNMPv3
- Filtrowanie adresów MAC: Tak

-
- Ilość wsparć SSID: 16
 - Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS): Tak
 - Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Zarządzanie przez stronę www: Tak
 - Syslog: Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
 - Głębokość opakowania: 184 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 300 g
 - Szerokość opakowania: 117 mm
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Wysokość opakowania: 33 mm
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Zestaw do montażu: Tak
 - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Port wan: Ethernet (RJ-45)
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
 - Typ anteny: Wewnętrzne
 - Poziom wzmocnienia anteny (max): 4 dBi
 - Funkcje anteny: Zintegrowana antena
 - Ilość anten: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak