

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/access-point-tp-link-eap650-p-388552.html>



Access Point TP-LINK EAP650

Cena brutto	668,90 zł
Cena netto	543,82 zł
Czas wysyłki	4 dni
Symbol SKU	ACN-KILTPLACC0070
Kod producenta	KILTPLACC0070
Kod EAN	4897098683545
Producent	TP-LINK

Opis produktu

- Moc nadawcza (FCC): <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
- Moc nadawcza (CE): <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP)
- Dopasuj funkcje trybu AP: Sieci kratowe
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- BeamForming: Tak
- Airtime Fairness (ATF): Tak
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Sterowanie pasmem: Tak
- 6 GHz: Nie
- Liczba użytkowników: 250 użyt.
- Metoda rozszerzenia obrazu: OFDMA
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.1x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at
- MIMO: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 2402 Mbit/s
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2976 Mbit/s
- Limit częstotliwości: Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- 2,4 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 574 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- 5 GHz: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Zakres napięcia DC: 12 V
- Obsługa PoE: Tak
- Szerokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 33,6 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-Enterprise, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, SNMP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, SNMPv2, WPA3-PSK, SNMPv3
- Filtrowanie adresów MAC: Tak

-
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Syslog: Tak
 - Zarządzanie przez stronę www: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
 - Zestaw do montażu: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Typ anteny: Wewnętrzne