

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/apc-back-ups-750va-230v-avr-iecsockets-p-363410.html>



APC BACK-UPS 750VA 230V AVR IEC/SOCKETS

Cena brutto	658,90 zł
Cena netto	535,69 zł
Czas wysyłki	4 dni
Symbol SKU	ACN-ZSIAPCUPS0220
Kod producenta	ZSIAPCUPS0220
Kod EAN	731304410799
Producent	APC

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Poziom hałas: 40 dB
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: 0.5 Hz
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 0,75 kVA
- Wartość znamionowa udaru energii: 273 J
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Współczynnik mocy wejściowej: 0,63
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Przebieg falowy: Sinus
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm niskiego stanu akumulatora
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 230 V
- Słyszalny alarm: Tak
- Moc rzeczywista: 410 W
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Regulacja napięcia wyjściowego: 10%
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 140 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 230 V
- Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms
- Układ: Kompaktowy
- Stopień ochrony IP: IP20
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Długość kabla: 1,2 m
- Szerokość produktu: 120 mm
- Szerokość opakowania: 197 mm
- Wysokość opakowania: 250 mm
- Głębokość produktu: 355 mm
- Wysokość produktu: 160 mm
- Waga produktu: 5,4 kg
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Kabel mocy wejściowy
- Typ portu USB: USB Typu B

-
- Typy wyjść AC: C13 panel
 - Wtyczka: C14 panel
 - Port USB: Tak
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Czas ładowania: 6 h
 - Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 8,5 min
 - Żywotność baterii (max): 2 lata
 - Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
 - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 1 min
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000