

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/apc-back-ups-750va-230v-avrschuko-sockets-p-354039.html>



# APC BACK-UPS 750VA 230V AVR/SCHUKO SOCKETS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto    | 723,90 zł         |
| Cena netto     | 588,54 zł         |
| Czas wysyłki   | 4 dni             |
| Symbol SKU     | ACN-ZSIAPCUPS0179 |
| Kod producenta | ZSIAPCUPS0179     |
| Kod EAN        | 731304410843      |
| Producent      | APC               |

## Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms
- Moc rzeczywista: 410 W
- Słyszalny alarm: Tak
- Poziom hałasu: 40 dB
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 0,75 kVA
- Wartość znamionowa udaru energii: 273 J
- Przebieg falowy: Sinus
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm niskiego stanu akumulatora
- Współczynnik mocy wejściowej: 0,63
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: 0.5 Hz
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Regulacja napięcia wyjściowego: 10%
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 140 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 230 V
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 230 V
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Kompaktowy
- Długość kabla: 1,2 m
- Diody LED: Tak
- Stopień ochrony IP: IP20
- Głębokość opakowania: 430 mm
- Wysokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 120 mm
- Szerokość opakowania: 197 mm
- Głębokość produktu: 355 mm
- Wysokość opakowania: 250 mm
- Waga produktu: 5,4 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 5,9 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Podręcznik użytkownika: Tak

- 
- Przewody: Kabel mocy wejściowy
  - Liczba portów USB 2.0: 1
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
  - Port USB: Tak
  - Wtyczka: Typu F
  - Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
  - Typ portu USB: USB Typu B
  - Typy wyjść AC: Typu F
  - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 1 min
  - Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
  - Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 8,5 min
  - Żywotność baterii (max): 2 lata
  - Czas ładowania: 6 h
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000