

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/apc-back-ups-pro-br-1600va-8-outlets-avr-lcd-interface-p-354050.html>



APC Back UPS Pro BR 1600VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface

Cena brutto	2 971,90 zł
Cena netto	2 416,18 zł
Czas wysyłki	4 dni
Symbol SKU	ACN-ZSIAPCUPS0190
Kod producenta	ZSIAPCUPS0190
Kod EAN	731304346913
Producent	APC

Opis produktu

- Poziom hałas: 45 dB
- Moc rzeczywista: 960 W
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Wartość znamionowa udaru energii: 509 J
- Słyszalny alarm: Tak
- Przebieg falowy: Sinus
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 176 V
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Funkcje ochrony przed przepięciami: Sieć
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1,6 kVA
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 294 V
- Tryb ECO: Tak
- Maksymalne natężenie prądu: 10 A
- Diody LED: Tak
- Długość kabla: 1,83 m
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Tower
- Typ wyświetlacza: LCD
- Rodzaj chłodzenia: Pasywne
- Szerokość opakowania: 485 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11,7 kg
- Wysokość opakowania: 330 mm
- Głębokość opakowania: 225 mm
- Waga produktu: 10,9 kg
- Szerokość produktu: 250 mm
- Głębokość produktu: 382 mm
- Wysokość produktu: 100 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Kabel USB

-
- Ilość gniazd sieciowych: 8 x gniazdo sieciowe
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Wtyczka: C14 panel
 - Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
 - Port USB: Tak
 - Typy wyjść AC: C13 panel
 - Żywotność baterii (max): 5 lat
 - Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
 - Automatyczny test baterii: Tak
 - Czas ładowania: 16 h
 - Zimny start: Tak
 - Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
 - Wartość nominalna napięcia wejściowego: 230 V
 - Wartość nominalna napięcia wyjściowego: 230 V
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000