

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/apc-smart-ups-1000va-lcd-230v-p-354051.html>



APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V

Cena brutto	4 166,90 zł
Cena netto	3 387,72 zł
Czas wysyłki	4 dni
Symbol SKU	ACN-ZSIAPCUPS0191
Kod producenta	ZSIAPCUPS0191
Kod EAN	731304332978
Producent	APC

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, Green Premium
- Czas odpowiedzi (typowy): 10 ms
- Moc rzeczywista: 700 W
- Słyszalny alarm: Tak
- Poziom hałasu: 41 dB
- Kompensacja temperatury napięcia: Tak
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1 kVA
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 151 V
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Auto-restart: Tak
- Przebieg falowy: Sinus
- Wartość znamionowa udaru energii: 459 J
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 302 V
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Poziom THD prądu wyjściowego: 5%
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Układ: Mini Tower
- Typ wyświetlacza: LCD
- Głębokość opakowania: 595 mm
- Szerokość produktu: 171 mm
- Waga produktu: 18,9 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 22,8 kg
- Wysokość opakowania: 376 mm
- Wysokość produktu: 219 mm
- Głębokość produktu: 439 mm
- Szerokość opakowania: 328 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m

-
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Przewody: RJ-45, Kabel USB
 - Wtyczka: C14 panel
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość gniazd sieciowych: 8 x gniazdo sieciowe
 - Szeregowe porty komunikacyjne: 1
 - Typ portu USB: USB Typu-A
 - Interfejs szeregowy: Tak
 - SmartSlot: Tak
 - Typy wyjść AC: C13 panel, IEC Jumpers
 - Port USB: Tak
 - Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
 - Zimny start: Tak
 - Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
 - Automatyczny test baterii: Tak
 - Żywotność baterii (max): 5 lat
 - Czas ładowania: 3 h
 - Kasetka na zapasowe baterie: RBC6
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000
 - Produktów na palecie: 12 szt.