

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/apc-smart-ups-srt-1000va-230v-p-354058.html>



# APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto    | 7 273,90 zł       |
| Cena netto     | 5 913,74 zł       |
| Czas wysyłki   | 4 dni             |
| Symbol SKU     | ACN-ZSIAPCUPS0198 |
| Kod producenta | ZSIAPCUPS0198     |
| Kod EAN        | 731304340270      |
| Producent      | APC               |

## Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Green Premium, CE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Poziom hałas: 50 dB
- Słyszalny alarm: Tak
- Częstotliwość wejściowa: 40/70 Hz
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1 kVA
- Moc rzeczywista: 1000 W
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Auto-restart: Tak
- Tryb ECO: Tak
- Wartość znamionowa udaru energii: 432 J
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 240 V
- Przebieg falowy: Sinus
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 50 V
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 220 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Poziom THD prądu wyjściowego: 2%
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Rackmount/Tower
- Długość kabla: 1,8 m
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Pojemność stelaża: 2U
- Stopień ochrony IP: IP20
- Typ wyświetlacza: LCD
- Wbudowany wentylator: Tak
- Waga produktu: 20,5 kg
- Wysokość produktu: 432 mm
- Głębokość produktu: 505 mm
- Szerokość produktu: 85 mm
- Szerokość baterii: 59,4 cm
- Waga baterii/akumulatora: 29,6 kg
- Głębokość baterii: 74,9 cm
- Wysokość baterii: 24,6 cm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

- 
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3048 m
  - Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 50 °C
  - Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
  - Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15240 m
  - Przewody: Kabel USB
  - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
  - Ilość gniazd sieciowych: 12 x gniazdo sieciowe
  - Wtyczka: C14 panel
  - Szeregowe porty komunikacyjne: 1
  - Port USB: Tak
  - Interfejs SCSI: RJ-45
  - Interfejs szeregowy: Tak
  - Typy wyjść AC: C13 panel
  - SmartSlot: Tak
  - Napięcie baterii: 48 V
  - Automatyczny test baterii: Tak
  - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 8 min
  - Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
  - Czas ładowania: 3 h
  - Zimny start: Tak
  - Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 21 min
  - Żywotność baterii (max): 5 lat
  - Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
  - Wartość nominalna napięcia wyjściowego: 230 V
  - Wartość nominalna napięcia wejściowego: 230 V
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000