

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/apc-smart-ups-srt-2200va-230v-p-356370.html>



APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V

Cena brutto	13 103,90 zł
Cena netto	10 653,58 zł
Czas wysyłki	4 dni
Symbol SKU	ACN-ZSIAPCUPS0172
Kod producenta	ZSIAPCUPS0172
Kod EAN	731304317630
Producent	APC

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, Green Premium, RoHS
- Wydajność: 92,2%
- Współczynnik szczytu: 3:1
- Częstotliwość wejściowa: 40/70 Hz
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Wartość znamionowa udaru energii: 340 J
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 2,2 kVA
- Moc rzeczywista: 1980 W
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 100 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 275 V
- Przebieg falowy: Sinus
- Auto-restart: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Słyszalny alarm: Tak
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Poziom hałasu: 55 dB
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Typ wyświetlacza: LCD
- Długość kabla: 2,44 m
- Diody LED: Tak
- Stopień ochrony IP: IP20
- Układ: Rackmount/Tower
- Kolor produktu: Czarny
- Głębokość produktu: 584 mm
- Szerokość produktu: 85 mm
- Waga produktu: 25 kg
- Wysokość produktu: 432 mm
- Szerokość opakowania: 599 mm
- Wysokość opakowania: 246 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Przewody: Kabel USB

-
- Ogranicznik: Tak
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Karta gwarancyjna: Tak
 - Interfejs SCSI: RJ-45
 - Port USB: Tak
 - Interfejs szeregowy: Tak
 - Ilość zworek wyjściowych IEC: 2
 - Ilość gniazd sieciowych: 10 x gniazdo sieciowe
 - Wtyczka: C20 panel
 - Typy wyjść AC: C13 panel, C19 panel
 - SmartSlot: Tak
 - Rodzaj baterii: Ołowiowa (VRLA)
 - Liczba obsługiwanych baterii: 1
 - Zimny start: Tak
 - Żywotność baterii (max): 5 lat
 - Czas ładowania: 3 h
 - Automatyczny test baterii: Tak
 - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3,9 min
 - Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
 - Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 11,6 min
 - Pojemność baterii: 367 VAh
 - Wartość nominalna napięcia wyjściowego: 230 V
 - Interfejs: SmartSlot
 - Wartość nominalna napięcia wejściowego: 230 V
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85078000