

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/aruba-instant-on-1930-48g-4sfpsfp-switch-48x-rj45-1000-mbs-4x-sfpsfp-p-376353.html>

# Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto    | 2 083,90 zł       |
| Cena netto     | 1 694,23 zł       |
| Czas wysyłki   | 4 dni             |
| Symbol SKU     | ACN-WLONONWCRANC6 |
| Kod producenta | WLONONWCRANC6     |
| Kod EAN        | 190017356082      |
| Producent      | Hewlett-Packard   |

## Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Biały
- Pobór mocy (max): 36,9 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 3,13 kg
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Głębokość produktu: 282 mm
- Szerokość produktu: 442,5 mm
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Pełny duplex: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

- 
- Automatyczne wykrywanie: Tak
  - Agregator połączenia: Tak
  - Taktowanie procesora: 800 MHz
  - Wielkość pamięci flash: 256 MB
  - Model procesora: ARM Cortex-A9
  - Procesor wbudowany: Tak
  - Pojemność pamięci RAM: 512 MB
  - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
  - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
  - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
  - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - Przepustowość: 131 Mpps
  - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
  - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
  - Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
  - Latency (10 Gbps): 1,1  $\mu$ s
  - Latency (10-100 Mbps): 4,4  $\mu$ s
  - Latency (1 Gbps): 2,2  $\mu$ s
  - Obsługa PoE: Nie