

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-80-gold-v2-750w-modularny-mpe-7501-afaag-eu-p-352753.html>



COOLER MASTER ZASILACZ MWE 80+ GOLD-V2 750W MODULARNY MPE-7501-AFAAG- EU

Cena brutto	619,90 zł
Cena netto	503,98 zł
Czas wysyłki	4 dni
Symbol SKU	ACN-ZDLCOLOBU0043
Kod producenta	ZDLCOLOBU0043
Kod EAN	4719512106495
Producent	Cooler Master

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Prędkość wentylatora: 0 - 1500 RPM
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Prąd wejściowy: 5 - 10 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Napięcie wejściowe AC: 90 -264 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc: 750 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 150 ms
- Głębokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 2,17 kg
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX

-
- Technologia łożysk: HDB
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,57 kg
 - Wysokość opakowania: 120 mm
 - Głębokość opakowania: 310 mm
 - Szerokość opakowania: 194 mm
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 67 cm
 - Długość kabla zasilającego SATA: 500 mm, 620, 740, 860 mm
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Długość kabla płyty głównej: 61 cm
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Ilość złączy zasilających SATA: 12
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 860 mm, 740, 500 mm, 620
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %): 17,8 dB
 - Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %): 24,9 dB
 - Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę: 5 szt.
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 220 mm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 325 mm
 - Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 620 mm
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 5 szt.
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020