

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/cooler-master-zasilacz-mwe-bronze-80-750w-v2-230v-mpe-7501-acabw-beu-p-341538.html>



COOLER MASTER ZASILACZ MWE BRONZE 80+ 750W V2 230V MPE-7501-ACABW-BEU

Cena brutto	476,90 zł
Cena netto	387,72 zł
Czas wysyłki	4 dni
Symbol SKU	ACN-ZDLCOLOBU0046
Kod producenta	ZDLCOLOBU0046
Kod EAN	4719512104552
Producent	Cooler Master

Opis produktu

- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 500 ms
- Prąd wejściowy: 6 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc: 750 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62 A
- Łączna moc (+12 V): 744 W
- Wydajność: 88%
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Czas wstrzymania: 14 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Waga produktu: 1,27 kg
- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Technologia łożysk: HDB
- Wersja ATX: 2.52
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Przeznaczenie: PC
- Wysokość opakowania: 110 mm
- Głębokość opakowania: 245 mm

-
- Waga wraz z opakowaniem: 1,67 kg
 - Szerokość opakowania: 190 mm
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Typ okablowania: Niemodularne
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Ilość złączy zasilających SATA: 6
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %): 39,5 dB
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
 - Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %): 20,3 dB