

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/ladowarka-medarange-25w-szybkie-ladowanie-1xusb-c-1xusb-a-bialy-p-476441.html>



## Ładowarka MEDIARANGE 25W, szybkie ładowanie, 1xUSB-C + 1xUSB-A, biały

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>36,99 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>30,07 zł</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| Symbol SKU     | <b>MRMA112-2</b>     |
| Kod producenta | <b>MRMA112-2</b>     |
| Kod EAN        | <b>4260664878414</b> |
| Producent      | <b>MEDIARANGE</b>    |

### Opis produktu

adapter szybkiego ładowania GaN o mocy 25W, z wtyczką typ-C EU-Plug obsługuje USB Type-C Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 i technologię PPS. Zatwierdzony przez Intertek GS. Najnowocześniejsza technologia GaN zapewnia bardziej zwartą konstrukcję i niższe wytwarzanie ciepła podczas ładowania. Nadaje się do jednoczesnego ładowania kilku urządzeń. Odporna na wstrząsy i ogień. Obudowa z poliwęglanu V0. Inteligentne chipsety do ciągłego monitorowania procesu ładowania. Zabezpieczenie przed przepięciem, przeładowaniem, zwarcieniem i przegrzaniem. Napięcie wejściowe / częstotliwość wejściowa / prąd wejściowy: AC 100-240V~50/60Hz; 0,7A (maks.). Napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy / całkowita moc wyjściowa: USB-C (Power Delivery 3.0): DC 5.0V~3.0A (15.0W) lub DC 9.0V~2.77A (25.0W) lub DC 12.0V~2.08A (25.0W). PPS (programowalny zasilacz): DC 3.3-5.9V~3.0A (maks. 17.7W) lub DC 3.3-11.0V~2.25A (maks. 24.75W). USB-A (Quick Charge 3.0): DC 5.0V~3.0A (15.0W) lub DC 9.0V~2.0A (18.0W) lub DC 12.0V~1.5A (18.0W). Łączna moc wyjściowa: USB-C + USB-A: DC 5.0V~3.6A (18.0W). Średnia wydajność podczas pracy: 82,07%. Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 79,18%. Pobór mocy przy zerowym obciążeniu: 0,041W. Wymiary: ok. 84,5 x 41,8 x 26,8 mm. Waga: ok. 54g. Kolor: biały.