

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/niszcarka-kobra-410-hs-es-touch-screen-p-189352.html>



Niszcarka KOBRA 410 HS ES Touch Screen

Cena brutto	36 100,50 zł
Cena netto	29 350,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Symbol SKU	ARG-120645
Kod producenta	120645
Kod EAN	8026064998895
Producent	Kobra

Opis produktu

Niszcarka Kobra 410 HS TS ES

- szerokość wejścia: 410 mm
- wielkość ścinka: 0,8×9,5 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 22
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3
- niszczy: zszywkę, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
- pojemność kosza: 205 l
- wymiary: 680x480x1000 mm
- Touch Screen – wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszcarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart
- napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
- system automatycznego oliwienia noży w standardzie
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop z autoreversem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- niszczenie płyt CD na ścinki o rozmiarze 1,5 x 2,5 mm
- obudowa szafka na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector
- gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące

Sygnal świetlny pełny worek/kosz: **TAK**
Sygnal świetlny otwarte drzwi: **TAK**
Napęd łańcuchowy ze stalowymi przekładniami: **TAK**
System ENERGY SMART: **TAK**
Automatyczne oliwienie noży: **TAK**
Moc (W): **2.600**
Poziom hałasu (dB): **60/63**
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: **TAK**
Automatyczny Start/Stop: **TAK**
Ilość niszczonych kartek: **22**
Rodzaj cięcia: **ścinki**
niszczy również: **Karty plastikowe, karty pamięci, Micro-film, klisza, CD/DVD/BlueRay, dyskietki,**
waga (kg): **128**

wymiary (W x S x G) w cm: **60 x 48 x 104**

Funkcja autorewers: **TAK**

pojemność kosza (L): **205**

prędkość pracy (m/s): **0,10**

poziom bezpieczeństwa: **P-6**

szerokość cięcia (mm): **0,8 x 9,5**

szerokość szczeliny (mm): **410**