

Link do produktu: <https://biurowe-zakupy.pl/zasilacz-asus-tuf-gaming-750w-gold-p-357850.html>



Zasilacz ASUS TUF GAMING 750W GOLD

Cena brutto	723,90 zł
Cena netto	588,54 zł
Czas wysyłki	4 dni
Symbol SKU	ACN-ZDLASUOBU0031
Kod producenta	ZDLASUOBU0031
Kod EAN	4711081786733
Producent	Asus

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62 A
- Łączna moc: 750 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 25 A
- Łączna moc (+12 V): 744 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 25 A
- Wydajność: 92%
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,8 A
- Łączna moc (+5 V): 130 W
- Łączna moc (-12V): 9,6 W
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Łączna moc (+3.3 V): 130 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Głębokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 2,38 kg
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Wersja ATX: 3.0
- Wysokość opakowania: 108 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,07 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 200 mm
- Szerokość opakowania: 310 mm
- W zestawie obejmują kable: Tak
- Przewody: Prąd przemieniony, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak

-
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 400, 150
 - Długość kabla zasilającego SATA: 400, 120
 - Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Długość kabla płyty głównej: 61 cm
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 3
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1